info@ecotel-cable.com
+34 912 653 038
ecotel-cable.com

Communication **EAP**

Application

Câble blindé pour le raccordement téléphonique extérieur.
Convient aussi bien pour les installations aériennes que souterraines.
Disponible en bobines, coupé à longueur ou en rouleaux de 100 m.

Propriétés

Non propagateur de flamme: EN60332-1-2 / IEC60331-1-1

Construction

Conducteur en cuivre électrolytique étamé de 0,51 mm de diamètre
Isolation en polyéthylène haute densité
Code couleur selon le tableau ci-joint
Câblage par paires
Câblage par paires en couches concentriques
Paire pilote de communication
Fil de déchirement pour une ouverture facile de la gaine
Écran aluminium-polyester
Feuille copolymère
Gaine en polyéthylène

Couleurs

●

Cond. x Ø mm	Diamètre ext. mm	Poids câble kg/km
6 x 2 x 0,51	8,4	70
11 x 2 x 0,51	10,0	102
16 x 2 x 0,51	11,0	130
26 x 2 x 0,51	12,8	190
51 x 2 x 0,51	17,6	336
101 x 2 x 0,51	23,8	627

Nº de paires	Couleur Cond. A	Couleur Cond. B
1	Blanc	Bleu
2	Blanc	Orange
3	Blanc	Vert
4	Blanc	Marron
5	Blanc	Gris
6	Rouge	Bleu
7	Rouge	Orange
8	Rouge	Vert
9	Rouge	Marron
10	Rouge	Gris
11	Noir	Bleu
12	Noir	Orange
13	Noir	Vert
14	Noir	Marron
15	Noir	Gris
16	Jaune	Bleu
17	Jaune	Orange
18	Jaune	Vert
19	Jaune	Marron
20	Jaune	Gris
21	Violet	Bleu
22	Violet	Orange
23	Violet	Vert
24	Violet	Marron
25	Violet	Gris