

## Comunicación Manguera plana portalámparas

image not found or type unknown



### Aplicación

Cable plano flexible, apto para servicios móviles.  
Especialmente diseñado para la instalación de guirnaldas luminosas  
Para interior y exterior.  
La distancia entre ambos conductores esta sobredimensionado para facilitar la conexión correcta de portalamparas de conexión rápida

### Propiedades

No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-1  
Resistencia a los rayos UV  
Resistencia a la abrasión  
Resistencia a los ataques químicos buenos

### Construcción

Cobre electrolítico recocido, Clase 5 flexible según EN60228  
Aislamiento de PVC flexible  
Identificación conductores azul y marrón  
Conductores en disposición paralela, espacio entre ambos sobredimensionado  
Cubierta exterior de PVC flexible  
Color negro o verde

### Características

Tensión de servicio 600V/1.000V  
Tensión de ensayo 4.000V C.A. durante 5 min.  
Temperatura de servicio -15°C a 70°C



Cond. x sección mm	Dimensiones mm	Peso Cable kg/km	Color cubierta
2 x 1,5	13,1 x 5,2	80	Negro
2 x 1,5	13,1 x 5,2	80	Verde
2 x 2,5	13,1 x 5,0	135	Negro
2 x 2,5	13,1 x 5,2	135	Verde